

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110024487 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220419

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910348

REFERENCIA :

RX133930-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910348

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CARCASA										PINÓN DE SALIDA										BRIDA MOTOR									
requerida						real				requerida						real				requerida						real			
						J1414										J3383										-			
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,97		Medida cordal entre 4 dientes										Ø		B				µm			
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,975				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,25		Ø		C				µm			
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0,01				D				Cr			
		V		289		µm		289,37		Par entrada sin carga										Ø		S1				Cr			
		L		94		µm		93,89		Línea 1						1,3 Nm													
Ø		Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25												Nivel sonoro									
Ø		Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		24,996								Línea		Rigidez				@1600 rpm entrada (dB(A))						69,5	
										Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75													
										Rigidez radial (N/µm)				1		602													