

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

PIETRO CARNAGHI		*429 PIETRO CARNAGHI			
REDEX ITALIA		220380			
KRP4+R.31.4.H		910361			
RX129176-12		RX129551-01			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)					
OSSERVAZIONE SPECIFICA:					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.					

KRP				Page	
Scheda di prestazione				RX183-006-A	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 910361	

Technical drawing of the KRP unit showing front and side views with dimensions: $\phi Q1$, $\phi Q2$, $\phi E1$, $\phi E2$, ϕC , ϕB , D , V , L , $G1$, $g1$. The drawing includes a gear with 16 teeth and a shaft with a key. Dimensions are given in mm.

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				
		J2416				J2379				J3925				
E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.965	Scostamento (su 3 denti)				$\emptyset$	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	μm	180.03		
E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.965	$\nearrow$	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89	$\emptyset$	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.035	
n x H on PCD J	16 $\emptyset$ 14 on PCD 310	Cr	16 $\emptyset$ 14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.11	
V	414.3	μm	414.22	Coppia in ingresso a vuoto				$\emptyset$	S1	215	Cr	215		
L	141	μm	140.97	linea 1				4 Nm		$\emptyset$	Y1	M12	Pg	M12
$\emptyset$	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	34.995					Livello di rumore					
$\emptyset$	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	34.999					@1300 rpm entrata (dB(A))		66.5			
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
				Rigidità radiale (N/ μm)		1	1234							

Date: 12/01/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A