

KRPX

Seite

Prüfprotokoll

RX183-007-D

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:*4500112589 DMG


VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:220358

ARTIKEL:KRPX2.M1.10D.3.H.35/48SERIENNR:910369

ARTIKELNUMMER:RX135375-03REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128583-01

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:910369



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
GEHÄUSE			GEHÄUSE				MOTORFLANSCH							
Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert		Istwert	
			H6835		L160Cr60									
	Y2	M6x12PgM6x12	L260Cr60				ØB181µm181							
Ø	S2	165+0,1-0,1Cr165	J130Cr130				ØC38+0,05+0,025µm38.04							
	A	295µm295.58	K11Cr11				ØD8Cr8.5							
	E	240Cr240	2 x 4Ø	Y4	M6x12PgM6x12	ØS1215Cr215								
	O	15Cr15		F1	40Cr40	ØY1M12PgM12								
	P1	30Cr30		F2	24Cr24									
	P2	30Cr30	2 x 1Ø	Y7	10µm10	Leerlaufdrehmoment								
	P3	30Cr30	2 x 4Ø	Y6	15,5µm15,5	Linie 1						2,5 Nm		
	P4	30Cr30	2 x 5Ø	Y5	24µm24									
	T	14Cr14		M H6	10+0,0090Cmm10									
	U	26Cr26	⊥	m	0,05Cmm0.021	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)						1	243,75	
2 x 1Ø	Y3	M6x12PgM6x12		N	55+0,1-0,1Cmm55.019	Radiale Steifigkeit (N/µm)						1	610	
	R	186+0,2+0,1Cmm186.163	A	W	110+0,02-0,02Cmm109.99									
⊙	r	0,1Cmm0.019	//	w	0,03/A Cmm0.002									
						ABTRIEBSRITZEL			Geräuschpegel					
						J3320			@1100 rpm Eintrieb (dB(A))			55.5		
						Zahnweite (über 4 Zähne)								
						G1	44,270-0,03Cmm	44.25						
						g1	0,022Di	0.01						

Datum:17/12/2025

Von:C DE MIRANDA

Version:A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com

REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com