

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110024264 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220401

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910390

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910390



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR						
		requerida	real			requerida	real			requerida	real			
			J2456				J3652				J3421			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.985	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.035	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.257	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.05
	V	289	µm	289.34	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	214.96	
	L	94	µm	94.02	Línea 1				1 Nm					
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Nivel sonoro					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					@1600 rpm entrada (dB(A))					64.5
				Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
				Rigidez radial (N/µm)		1	623							

Fecha:

27/01/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com