

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110024264 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220401

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910391

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910391



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			J2459					J3644				J3420		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.035	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.256	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.18
V			289	µm	289.3	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	214.93
L			94	µm	93.97	Línea 1				1,2 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996							Nivel sonoro			
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		67.5	
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidez radial (N/µm)		1	600						

Fecha:

27/01/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A