

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110024264 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220401

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910392

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910392

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA							PINÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR				
requerida				real			requerida				real			requerida			real	
				J2460							J3411							
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98		Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B		µm	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.257		Ø	C		µm		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D		Cr			
		V	289	µm	289.3		Par entrada sin carga							Ø	S1		Cr	
		L	94	µm	93.95		Línea 1				1,2 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.998									Nivel sonoro				
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			66.5	
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
							Rigidez radial (N/µm)		1	636								

Fecha: 27/01/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A