

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110023089 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220307

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910427

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910427

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CARCASA							PINÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR					
requerida				real			requerida			real		requerida			real		
				J2454						J3410					-		
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98		Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,995			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C		µm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0,02			D		Cr		
			Cr	PCD 233											Pg		
		V	289	µm	289,34		Par entrada sin carga					Ø	S1		Cr		
		L	94	µm	93,93		Línea 1			1,8 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25							Nivel sonoro					
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24,996					Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			67,0	
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
							Rigidez radial (N/µm)		1	626							

Fecha: 23/01/2026

Revisado: P.Vaslier

Versión: A