

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	IBARMIA	REF. PEDIDO: *0142112 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 220301
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE: 910439
REFERENCIA :	RX134762-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 910439

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR							
requerida			real		requerida			real		requerida			real				
			H6826					L1	60	Cr	60						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12				L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165				J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,03	
	A	332	µm	332,6				K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,5	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215		
	O	15	Cr	15				F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30				F2	24	Cr	24						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Par entrada sin carga							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			1,8 Nm				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24								
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,009				Línea	Rigidez			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75			
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,998	Rigidez radial (N/µm)			1	621			
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,165	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109,992								
⊙	r	0,1	Cmm	0,015	//	w	0,03	/A	Cmm	0,001							