

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NOCOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110024682 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 220432
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 910455
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 910455
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA							PINÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida				real			requerida			real		requerida			real			
				J2481						J3395					J3418			
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.975		Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.02	
				Cr						Ø			S1	215	Cr	214.9		
	V	289		µm	289.27		Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94		µm	93.91		Línea 1			1,3 Nm								
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Nivel sonoro						
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996					Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			68.0		
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
							Rigidez radial (N/µm)		1	631								

Fecha: 16/02/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A