

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*478 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	220443
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910464
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	910464
---	--	------------	---------------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			J2472					J5166							
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	µm	181	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.5	
			Cr					Ø	S1	215	Cr	215			
	A	288	µm	288.77	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	µm	93.91	linea 1			0.8 Nm							

				Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	66.0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	633		

Date: 19/02/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com