

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *478 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220443
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910472
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910472

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata	
						J5287						J5122											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98		Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.02					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.04						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.02			D	8	Cr	8							
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215								
		A	288	µm	288.62		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	94	µm	94.01		linea 1				1,3 Nm												
														Livello di rumore									
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		64.5									
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
							Rigidità radiale (N/µm)		1	594													