

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *478 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220443
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910474
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910474
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J5284										J5115														
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.995	Scostamento (su 4 denti)										Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.02									
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.04														
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.02		D	8	Cr	8															
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215														
		A	288	µm	288.61	Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	M12									
		L	94	µm	93.9	linea 1					1,2 Nm					Livello di rumore													
																				@1600 rpm entrata (dB(A))					66.0				
								Linea		Rigidità																			
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75																			
						Rigidità radiale (N/µm)		1		553																			