

KRPX					Pagina	
Scheda di prestazione			RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	MECOF		RIF. ORDINE CLIENTE:		*481 MECOF	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA		ORDINE INTERNO:		220446	
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE:		910509	
RIFERIMENTO:	RX134339-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:		RX133903-01	

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910509

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta					misurata				richiesta				misurata	
					J5552									
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75					
	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.01
	A	389.5	µm	389.61		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.025
	E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	K	13	Cr	13		D	8	Cr	8.04
	O	25	Cr	25		Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215	Cr	215
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12
	P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1 Nm				
	P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y6	17,5	µm	17,5					
	T	17	Cr	17		Y5	26	µm	26					
	U	32	Cr	32		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.003					
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		m	0,05	Cmm	0.018	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03				
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.15	A	N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.45	Rigidità radiale (N/µm) 1 881				
⊙	r	0,1	Cmm	0.006		w	0,03	/A	Cmm	0.006				

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
J1267				@1600 rpm entrata (dB(A))	65.0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.238	
	g1	0,022	Di	0.01	

Date: 10/03/2026 Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com