

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

REDEX ITALIA

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000028

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910591

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:910591

Technical drawing of the KRP2.M1.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with various dimensions and tolerances. Key dimensions include: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J5264										J5108				
										Scostamento (su 4 denti)									
					E1 212h7 ⁰ _{-0,046} µm 211.985										Ø B 181 µm 181				
					E2 200h7 ⁰ _{-0,046} µm 199.995										Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.05				
					n x H on PCD J 12 Ø9 on PCD 233 Cr 12 Ø9 on PCD 233					↑ g1 0,022 Di 0.01					Ø D 8 Cr 8.5				
					A 288 µm 288.75					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215 Cr 215				
					L 94 µm 93.96					linea 1					Ø Y1 M12 Pg M12				
										Livello di rumore									
										@1600 rpm entrata (dB(A)) 66.0									
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75									
										Rigidità radiale (N/µm) 1 649									

Date:13/03/2026

Visa:C DE MIRANDA

Version:A