

KRP		Page
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	AXA	BESTELLNUMMER:
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR:
ARTIKEL:	KRP3.R1.31.4.H	SERIENNR:
ARTIKELNUMMER:	RX135700-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRP		Page
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 910641
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE							ABTRIEBSRITZEL					MOTORFLANSCH					
Sollwert				Istwert			Sollwert				Istwert		Sollwert			Istwert	
				J2564							J1229						
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.975	Zahnweite (über 3 Zähne)					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.035		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0.02		D	5	Cr	5.09			
			Cr	PCD 280													
Leerlaufdrehmoment										Ø	S1	165	Cr	165.11			
	V	337	µm	337.1													
	L	121	µm	120.94	Linie 1				2,5 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30	Geräuschpegel												
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30				Linie	Steifigkeit		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))			70.0			
						Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	979								

Datum: 03/03/2026

Von: C DE MIRANDA

Version: A