

CLIENTE: **REDEX ITALIA** RIF. ORDINE CLIENTE:   
 DISTRIBUTORE: **REDEX ITALIA** ORDINE INTERNO: **1000102**  
 DESIGNAZIONE: **KRP2.M1.31.3.S.28/38** NUMERO DI SERIE: **910704**  
 RIFERIMENTO: **RX135316-12** RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: **RX128581-01**

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: **910704**



General tolerance: Js13 **Cmm** Automatic / manual coordinate-measuring machine  $\mu\text{m}$  Micrometer **Cr** Calliper rule **Di** Dial indicator **Pg** Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta		misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		K181					J776					
E1	212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>	$\mu\text{m}$	211.97	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	$\mu\text{m}$	181.01
E2	200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>	$\mu\text{m}$	199.98	G1	44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub>	<b>Cmm</b>	44.247	Ø	C	38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>	$\mu\text{m}$	38.04
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	<b>Cr</b>	12 Ø9 on PCD 233	g1	0,022	<b>Di</b>	0.02	Ø	S1	215	<b>Cr</b>	214.95
A	288	$\mu\text{m}$	288.61	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	<b>Pg</b>	M12
L	94	$\mu\text{m}$	93.77	linea 1		0,8 Nm						

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

			Livello di rumore	
			@1600 rpm entrata (dB(A))	62.5
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
Rigidità radiale (N/ $\mu\text{m}$ )	1	610,41		

Date: **05/05/2026**

Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

**REDEX**

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com