

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000557

DESIGNACIÓN:

DRPX3.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910766

REFERENCIA :

RX135856-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

14 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	Di	0.03
	J2	/0	Di	0.03
	J3	/0	Di	0

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910766

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR											
requerida			real			requerida			real								
			H212						J6604								
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539.977		P11	80	Cr	80	Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.345			
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649.923		P12	80	Cr	80	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.04			
//	g	0,045	Cmm	0.038		O2	35	Cr	35		D	8	Cr	8			
//	t	0,045	Cmm	0.007		P21	80	Cr	80	Ø	S	200	Cr	200			
//	u	0,035	Cmm	0.016		P22	80	Cr	80	Ø	Y	M12	Pg	M12			
//	v	0,045	Cmm	0.016	Ø	T	M20	Pg	M20								
	W	135	Cmm	134.992		F	70	Cr	70								
//	w	0,035	Cmm	0.003		N	610	Cr	610								
	X	135	Cmm	135.008	Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20								
//	x	0,035	Cmm	0.007	PIÑÓN DE SALIDA												
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270	Piñón 1										H5263		
//	h	0,02	Cmm	0.02	Medida cordal entre 3 dientes											Línea	Rigidez
	V1	357	Cmm	356.969		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235						Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03
	L1	101	Cmm	101.348	↗	g1	0,022	Di	0.02	2	473,03						
	V2	357	Cmm	357.04	Piñón 2					H5249		Rigidez radial (N/µm)	1	986,13			
	L2	101	Cmm	101.323	Medida cordal entre 3 dientes								2	1113,18			
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244.9		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	Nivel sonoro							
	J	35	Cr	35	↗	g2	0,022	Di	0.02	@1600 rpm entrada (dB(A))					66.5		
	K	30	Cr	30	Par entrada sin carga												
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30.002	Línea										1 Nm		
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30	Línea 2					1 Nm							

Fecha:

11/06/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A