

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000559

DESIGNACIÓN:

DRPX3.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910767

REFERENCIA :

RX135856-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

14 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	Di	0.01
	J2	/0	Di	0.01
	J3	/0	Di	0.04

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910767

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge				
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR								
requerida			real			requerida			real					
			H207						J6606					
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	539.965		P11	80	Cr	80	Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.345
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650.008		P12	80	Cr	80	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.03
//	g	0,045	Cmm	0.023		O2	35	Cr	35		D	8	Cr	8
//	t	0,045	Cmm	0.006		P21	80	Cr	80	Ø	S	200	Cr	200
//	u	0,035	Cmm	0.013		P22	80	Cr	80	Ø	Y	M12	Pg	M12
//	v	0,045	Cmm	0.009		Ø	T	M20	Pg	M20				
	W	135	Cmm	135.017		F	70	Cr	70					
//	w	0,035	Cmm	0.006		N	610	Cr	610					
	X	135	Cmm	135.001		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20				
//	x	0,035	Cmm	0.003	PIÑÓN DE SALIDA									
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270.018	Piñón 1			H5262						
//	h	0,02	Cmm	0.014	Medida cordal entre 3 dientes						Línea	Rigidez		
	V1	357	Cmm	357.09		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03		
	L1	101	Cmm	101.217		g1	0,022	Di	0.012		2	473,03		
	V2	357	Cmm	357.008		Piñón 2			H5253			Rigidez radial (N/µm)	1	1084,85
	L2	101	Cmm	101.182		Medida cordal entre 3 dientes							2	1035,34
	M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245.039		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	Nivel sonoro				
	J	35	Cr	35		g2	0,022	Di	0.02	@1600 rpm entrada (dB(A))				
	K	30	Cr	30		Par entrada sin carga								
	Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30.001	Línea			2,1 Nm					
	Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	29.996	Línea 2			2 Nm					

Fecha:

08/06/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A