

CLIENT: **SBC AUTOMATION** REF. COMMANDE CLIENT: **[REDACTED]**
 DISTRIBUTEUR: **[REDACTED]** COMMANDE INTERIEURE: **1001123**
 DESIGNATION: **KRP1+R.21.4.H** NUMERO DE SERIE: **910796**
 REFERENCE: **RX129591-11** REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: **RX129592-07**

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: **910796**



Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CARTER					PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR						
		demandée	mesurée				demandée	mesurée				demandée	mesurée		
			F2413					G7259							
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	152	Cote sur 3 dents				Ø	B		µm			
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.257	Ø	C		µm		
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		g1	0,021	Di	0.02		D		Cr		
	V	228.5	µm	228.25	Couple d'entrée à vide				Ø	S1		Cr			
	L	71	µm	70.71	Ligne 1				Ø	Y1		Pg			
	Ø Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20.001					Niveau de bruit						
	Ø Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20.005								@1600 rpm en entrée (dB(A))	68.5		

	Ligne	Rigidité
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	310,94

Date: **30/04/2026**

Visa: **C DE MIRANDA**

Version: **A**

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.