

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	BUFFER	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910848

Technical drawing of the KRP3.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions and tolerances. Key dimensions include: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear symbol is shown at the bottom with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta			misurata			richiesta			misurata				
			J5260						H5256				
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99	Scostamento (su 3 denti)							
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99								
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	G1			39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23		
				Cr		g1			0,022	Di	0.01		
A			328.5	µm	329.23	Coppia in ingresso a vuoto							
L			121	µm	120.97	linea 1			2,5 Nm				
						Livello di rumore							
						@1600 rpm entrata (dB(A))					60.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1		473,03
						Rigidità radiale (N/µm)					1		1080,16

Date: 25/06/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A