

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000165

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910862

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

OBSERVACIONES:

(1)

Aceptado según lo dispuesto por Redex RX15521

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910862



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			K2828					K891				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257	Ø	C		µm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,02		D		Cr	
	V	289	µm	289,38	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr		
	L	94	µm	94,03	Línea 1		1,8 Nm		Ø	Y1		Pg		
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Nivel sonoro					
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,007					@1600 rpm entrada (dB(A))		67,5			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75						
					Rigidez radial (N/µm)		1	706,6 ⁽¹⁾						

Fecha:

09/07/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.