

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1000165

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910864

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910864



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			J5308					K887				-			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B	µm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	µm		
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		Ø	D	Cr		
	V	289	µm	289,29	Par entrada sin carga					Ø	S1	Cr			
	L	94	µm	94,04	Línea 1				1,5 Nm			Ø	Y1	Pg	
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,008					Nivel sonoro						
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,006					@1600 rpm entrada (dB(A))				67,5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidez radial (N/µm)		1	632							

Fecha:

09/07/2026

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A