

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENT:

ORYGAMY BOUGUENAI

REF. COMMANDE CLIENT:

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE:

1000935

DESIGNATION:

KRP3.M1.46.3.H.28/38

NUMERO DE SERIE:

910870

REFERENCE:

RX134340-13

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

910870

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge									
CARTER										PIGNON SORTIE										BRIDE MOTEUR														
demandée										mesurée					demandée					mesurée					demandée					mesurée				
										J5261										H5264														
										E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99		Cote sur 3 dents										Ø	B	181		µm	181.02				
										E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.99			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.045								
n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0.02			D	8	Cr	8.03															
						Cr					Ø	S1	215	Cr	214.93																			
				A	328.5	µm	329.32		Couple d'entrée à vide										Ø	Y1	M12	Pg	M12											
				L	121	µm	120.92		Ligne 1					1,2 Nm		Niveau de bruit																		
															Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))										61.0						
										Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)					1	473,03																		
										Rigidité radiale (N/µm)					1	1123,78																		