

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

1001403

DESIGNACIÓN:

DRPX3.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

910902

REFERENCIA :

RX135856-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

14 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

	J1	/0	Di	0,02
	J2	/0	Di	0,02
	J3	/0	Di	0,02

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

Página

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910902

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR													
requerida				real				requerida				real									
				J4139								H2552									
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,989		P11	80	Cr	80		Ø	B	130	^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,05				
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,967		P12	80	Cr	80		Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04				
//	g	0,045		Cmm	0,023		O2	35	Cr	35			D	5		Cr	5,09				
//	t	0,045		Cmm	0,003		P21	80	Cr	80		Ø	S	165		Cr	165				
//	u	0,035		Cmm	0,006		P22	80	Cr	80		Ø	Y	M10		Pg	M10				
//	v	0,045		Cmm	0,004		Ø	T	M20	Pg	M20										
	W	135		Cmm	135,004		F	70	Cr	70											
//	w	0,035		Cmm	0,004		N	610	Cr	610											
	X	135		Cmm	135,008		Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20										
//	x	0,035		Cmm	0,006	PIÑÓN DE SALIDA															
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,012	Piñón 1												J7076			
//	h	0,02		Cmm	0,015	Medida cordal entre 3 dientes															
	V1	357		Cmm	357,114		G1	39,25	⁰ _{-0,03}									Cmm	39,235	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1
	L1	101		Cmm	101,098		g1	0,022	Di	0,022	Rigidez radial (N/µm)	2	473,03								
	V2	357		Cmm	357,065	Piñón 2				J7066				1	1297,12						
	L2	101		Cmm	101,045	Medida cordal entre 3 dientes										2	1144,85				
	M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,058		G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Nivel sonoro									
	J	35		Cr	35		g2	0,022	Di	0,02	@1600 rpm entrada (dB(A))				68,0						
	K	30		Cr	30	Par entrada sin carga															
	Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,002	Línea											1,2 Nm			
	Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	29,997	Línea 2				0,8 Nm										

Fecha:

03/08/2026

Revisado:

P.Vaslier

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.