

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000774

DESIGNAZIONE:

KRP3.M1.46.3.XH.28/38

NUMERO DI SERIE:

910917

RIFERIMENTO:

RX136534-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910917

Technical drawing of the KRP3.M1.46.3.XH.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, ϕD , A , L , $n \times H$ on PCD J, and $4 \times Y$ on PCD S. A gear is shown at the bottom with a $g1$ tolerance.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta				misurata				richiesta				misurata			
														J1208											
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01									
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,238	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03									
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,02								D	8	Cr	8,02				
				Cr								Ø	S1	215	Cr	215,11									
			A	328,5	µm	329,22	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12								
			L	121	µm	120,85	linea 1				0,7 Nm				Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))										61,5				
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1024,03																

Date: 15/07/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A