

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000774

DESIGNAZIONE:

KRP3.M1.46.3.XH.28/38

NUMERO DI SERIE:

910924

RIFERIMENTO:

RX136534-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910924

Technical drawing of the KRP3.M1.46.3.XH.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A detail view of the gear is shown below the main drawing.

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata			
							J7051							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,00	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,03
			Cr								S1	215	Cr	215
	A	328,5	µm	329,30	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	µm	120,94	linea 1		0,7 Nm		Livello di rumore					
							Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))		58,0			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03						
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1054,63						