

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

BUFFER

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000543

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910928

RIFERIMENTO:

RX133901-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910928

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata		richiesta				misurata				richiesta				misurata					
				K2825						J6145													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.01					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.04								
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03									
			Cr					Ø	S1	215	Cr	215.03											
		A	288	µm	288.72	Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	94	µm	94.02	linea 1				0,8 Nm				Livello di rumore									
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		64.5										
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	566,76														