

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1001309

DESIGNAZIONE:

KRP4.M1.61.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:

910938

RIFERIMENTO:

RX136065-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910938

Technical drawing of the KRP4.M1.61.3.H.35/48 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, ϕD , A , L , $n \times H$ on PCD J, and $4 \times Y$ on PCD S. A gear is shown at the bottom with a tolerance of $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata	
		J5072				K153					
E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,99	Scostamento (su 3 denti)				ϕ	B	181	μm 181,01
E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,99	ϕ	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm 46,885	ϕ	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm 38,025
n x H on PCD J		16 ϕ 14 on PCD 310	Cr 16 ϕ 14 on PCD 310	$\nearrow$	g1	0,022	Di 0,02	ϕ	D	8	Cr 8,48
A		373,5	μm 374,27	Coppia in ingresso a vuoto				ϕ	S1	215	Cr 215
L		141	μm 141,17	linea 1				ϕ	Y1	M12	Pg M12

Linea

Rigidità

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	574,81
Rigidità radiale (N/ μm)	1	1332,63

@1300 rpm entrata (dB(A))

59,0

Date:

17/07/2026

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com