


CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	1001926
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910960
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	910960
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				J5562												
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75			Ø	B	180H6 ₀ ^{+0,025}	µm	180,025
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050 +0,025}	µm	38,05	
	A	389,5	µm	389,62		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1,5 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ₀ ^{+0,011}	Cmm	12,001							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rigidità radiale (N/µm)			1			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,479							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,153	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,013	1			998,96			
⊙	r	0,1	Cmm	0.013	//	w	0.03 /A	Cmm	0.004							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore			
					J7068		@1600 rpm entrata (dB(A))		63,0
Scostamento (su 3 denti)									
		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,234				
	↗	q1	0,022	Di	0,01				

Date: 28/08/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A