

DRP

Seite

Prüfprotokoll

RX183/005-B

1/2

KUNDE:

NSH

BESTELLNUMMER:

VERTRETER:

REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR:

1001684

ARTIKEL:

DRP2.M1.31.3.H.28/38

SERIENNR:

910998

ARTIKELNUMMER:

RX135309-12

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX129461-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

DRP

Seite

Prüfprotokoll

RX183/005-B

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

910998

Technical drawing of the motor assembly showing front, side, and detail views with dimensions. The front view shows two motor units with dimensions A1, A2, L1, L2, E, G, and various diameters (ØB1, ØC1, ØB2, ØC2). The side view shows dimensions D1, D2, 36 x T, P11, P12, M, O1, O2, P21, P22, W, X, H, and h. The detail views show gear profiles with dimensions G1, g1, G2, and g2.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge										
GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH																			
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert				
					K593																								
					E 460 ⁰ _{-0,05} Cmm 459,98					O1 30 Cr 30																			
					G 560 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 560,098					P11 75 Cr 75					Ø B1 131 µm 130,99														
					G 560 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 560,098					P12 75 Cr 75					Ø C1 32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,04														
// g 0,045 Cmm 0,024										M 210 ^{+0,1} _{-0,1} Cmm 210,029										D1 5 Cr 5,5									
// t 0,045 Cmm 0,002										O2 30 Cr 30										Ø S1 165 Cr 165									
// u 0,03 Cmm 0,002										P21 75 Cr 75										Ø Y1 M10 Pg M10									
// v 0,045 Cmm 0,002										P22 75 Cr 75																			
					W 115 Cmm 115,002					Ø T M16 Pg M16										Ø B2 131 µm 131,01									
// w 0,03 Cmm 0,009																				Ø C2 32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32,04									
					X 115 Cmm 114,994															D2 5 Cr 5,535									
// x 0,03 Cmm 0,011																				Ø S2 165 Cr 165									
					H 230 ^{+0,025} _{-0,025} Cmm 229,996															Ø Y2 M10 Pg M10									
// h 0,02 Cmm 0,01																													
					A1 282 Cmm 282,737																								
					L1 85 Cmm 84,959																								
					A2 282 Cmm 282,671																								
					L2 85 Cmm 84,98																								