

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1001053

DESIGNAZIONE:

KRP3.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

911008

RIFERIMENTO:

RX134340-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

911008

Technical drawing of the KRP3.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , and $n \times H$ on PCD J. The drawing also shows the 4 x Y on PCD S and the 16 $\phi 13,5$ on PCD 280. A gear is shown at the bottom with a $\uparrow g1$ symbol.

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge										
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J5230										J7071														
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,99		Scostamento (su 3 denti)										Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025								
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	255			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,237		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03												
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,03												
				Cr										S1	215	Cr	215												
		A	328,5	µm	329,21		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12												
		L	121	µm	120,92		linea 1					1,5 Nm		Livello di rumore															
										Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		62,5													
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03																	
								Rigidità radiale (N/µm)		1		1046,72																	

Date: 03/08/2026

Visa: P.Vaslier

Version: A