

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

MECOF

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1001053

DESIGNAZIONE:

KRP3.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

911010

RIFERIMENTO:

RX134340-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

911010

Technical drawing of the KRP3.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, ϕD , A , L , $n \times H$ on PCD J, and $4 \times Y$ on PCD S. A gear is shown at the bottom with a $g1$ tolerance.

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge				
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata									
				J5237						J7080															
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		μm	254,99		Scostamento (su 3 denti)				$\varnothing$		B	180H6 ^{+0,025} ₀		μm	180,025							
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		μm	255		G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,241		$\varnothing$		C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		μm	38,03				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280			g1		0,022		Di	0,01				D	8		Cr	8,03				
				Cr												$\varnothing$	S1	215		Cr	215				
		A	328,5		μm	329,26		Coppia in ingresso a vuoto						$\varnothing$		Y1	M12		Pg	M12					
		L	121		μm	120,94		linea 1				2 Nm													
														Livello di rumore											
														@1600 rpm entrata (dB(A))		62,0									
														Linea		Rigidità									
														Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03							
														Rigidità radiale (N/ μm)		1		1086,91							