

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1001564

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

911019

RIFERIMENTO:

RX133901-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

911019

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																													
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE																																																			
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata																																												
					K1493										K11																																																						
E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,99					Scostamento (su 4 denti)					Ø					B					180H6 ^{+0,025} ₀ µm					180,025																																		
E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,99					G1					44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm					44,254					Ø					C					38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm					38,035																								
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					12 Ø9 on PCD 233					↗					g1					0,022					Di					0,01										D					8					Cr					8,04				
					Cr					PCD 233															Ø					S1					215					Cr					215,01																								
A					288 µm					288,77					Coppia in ingresso a vuoto										Ø					Y1					M12					Pg					M12																								
L					94 µm					94,06					linea 1					0,7 Nm					Livello di rumore																																												
																				@1600 rpm entrata (dB(A))										63,5																																							
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										Linea		1		243,75																																													
										Rigidità radiale (N/µm)										Linea		1		637,01																																													