

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	1002089
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	911049
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

⁽¹⁾ **Accettato secondo la deroga Redex RX15529**


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 911049
----------------------------------	------------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			K2817					J6522					J5786		
	E1	212h ⁰ _{-0,046}	μm	212	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,025	
	E2	200h ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,025
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8	
			Cr	PCD 233										Ø	S1
	A	288	μm	288,73	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	94	μm	93,96	linea 1			0.9 Nm							

		Linea	Rigidità
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75
	Rigidità radiale (N/μm)	1	672,2 ⁽¹⁾

Date: 27/08/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com