

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE	REF. PEDIDO:
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:
REFERENCIA :	RX134762-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 911051

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR						
requerida			real		requerida			real		requerida			real			
			K1263					L1	60	Cr	60					
	Y2	M6x12	Pg	M6x12				L2	60	Cr	60	Ø	B	131	µm	131,03
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165				J	130	Cr	130	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025
	A	317	µm	317,82				K	11	Cr	11		D	5	Cr	5,44
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	15	Cr	15				F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	30	Cr	30				F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Par entrada sin carga						
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1					1,2 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,002				Línea	Rigidez		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,012	Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,02	Rigidez radial (N/µm)			1	657,9		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,16	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	109,988							
⊙	r	0,1	Cmm	0,031	//	w	0,03 /A	Cmm	0,003							

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro			
				J6539				@1600 rpm entrada (dB(A))	64,5
Medida cordal entre 4 dientes									
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,26				
↗		g1	0,022	Di	0,01				

Fecha: 20/07/2026 Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A