

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRPX1.M1.31.3.S.22/32	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX136587-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 911066

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			K3011					51							
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	48	Cr	48		Ø	B	131	µm	131,04
Ø	S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120,1		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,04
	A	253	µm	253,72		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,55
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165,02
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24						
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11	linea 1			0,3 Nm		
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18						
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8			Linea	Rigidità		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,007	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	47,012						
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,154	A	W	80 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	80,01	Rigidità radiale (N/µm)		1	387,25		
⊙	r	0,1	Cmm	0,016	//	w	0,03 /A	Cmm	0,012						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
H3030					@1600 rpm entrata (dB(A))	60,5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	23,28	0 -0,03	Cmm	23,265	
↗	g1	0,021		Di	0,01	

Date: 24/07/2026 Visa: C DE MIRANDA

Version: A