

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	GURUTZPE	REF. PEDIDO:
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:
REFERENCIA :	RX134762-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRPX		Página
Ficha de resultado	RX183-007-D	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 911096

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR				
requerida			real		requerida			real		requerida			real	
			K1664			L1	60	Cr	60					
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60	Ø	B	131	µm	131,02
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130	Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,03
	A	317	µm	317,78		K	11	Cr	11		D	5	Cr	5,49
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	165	Cr	165
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M10	Pg	M10
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Par entrada sin carga				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			0,9 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,002			Línea	Rigidez	
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,987	Rigidez radial (N/µm)		1	592,09	
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,163	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109,991					
⊙	r	0,1	Cmm	0,024	//	w	0,03 /A	Cmm	0,005					

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro		
					K917		@1600 rpm entrada (dB(A))	60,5
Medida cordal entre 4 dientes								
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,253			
	↗	g1	0,022	Di	0,006			

Fecha: 01/09/2026 Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A