

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:

1002219

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

911108

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

911108

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
				J5296								K21															
E1				212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,99		Scostamento (su 4 denti)								Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180,015	
E2				200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,98		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,256		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,035	
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗ g1		0,022		Di		0,02				D		8		Cr		8,03	
						Cr												Ø		S1		215		Cr		215	
A				288		µm		288,74		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		Y1		M12		Pg		M12	
L				94		µm		94,04		linea 1				0,9 Nm				Livello di rumore									
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))								64,0			
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75													
										Rigidità radiale (N/µm)		1															