

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRPX4.R1.46.4.H	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX136398-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 911138

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA										CASSA ESTERNA										FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J5566										L1 81 Cr 81														
Y2 M8x16 Pg M8x16										L2 79 Cr 79										Ø B 180 +0,054 +0,014 µm 180,025									
Ø S2 234 +0,1 -0,1 Cr 234,07										J 185 Cr 185										Ø C 38 +0,05 +0,025 µm 38,04									
V 477 µm 477,16										K 15 Cr 15										D 8 Cr 8,11									
E 320 Cr 320					2 x 4Ø					Y4 M10x13 Pg M10x13										Ø S1 215 Cr 214,94									
O 20 Cr 20										F1 60 Cr 60										Ø Y1 M12 Pg M12									
P1 40 Cr 40										F2 30 Cr 30																			
P2 40 Cr 40					2 x 1Ø					Y7 14 µm 14					Coppia in ingresso a vuoto														
P3 40 Cr 40					2 x 4Ø					Y6 22 µm 22					linea 1					4,5 Nm									
P4 40 Cr 40					2 x 5Ø					Y5 33 µm 33																			
T 20 Cr 20										M H6 15 +0,011 0 Cmm 15										Linea		Rigidità							
U 37 Cr 37					⊥					m 0,05 Cmm 0,018					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1		574,81							
2 x 1Ø Y3 M10x13 Pg M10x13										N 72,5 +0,1 -0,1 Cmm 72,521																			
R 255 +0,2 +0,1 Cmm 255,125					A					W 158 +0,035 -0,035 Cmm 158,002					Rigidità radiale (N/µm)					1		1284,44							
⊙ r 0,1 Cmm 0,04					//					w 0,03 /A Cmm 0,003																			
Ø Q1 35 +0,011 -0,005 µm 34,995																													
Ø Q2 35 +0,011 -0,005 µm 35					PIGNONE IN USCITA										Livello di rumore														
J1 /0 Di 0,03															K114					@1300 rpm entrata (dB(A))									
										Scostamento (su 3 denti)																			
					G1 46,9 0 -0,03 Cmm 46,88																								
					↗ g1 0,022 Di 0,01																								